

# EB-535W



## FICHE TECHNIQUE



Ce projecteur polyvalent est idéal pour faire des présentations de haute qualité dans des salles de classe et des petites salles de réunion.

L'EB-535W renvoie des images d'une qualité exceptionnelle et propose un éventail de fonctionnalités supplémentaires standards offrant un meilleur retour sur investissement aux utilisateurs. Parfaits pour les salles de classe ou les petites salles de réunion, ce projecteur peut être installé au mur, au plafond ou encore placé sur une table à proximité du mur pour libérer davantage l'espace de travail.

### Image de haute qualité

Doté de notre technologie 3LCD, l'EB-535W présente des images de qualité supérieure, éclatantes, avec des couleurs plus précises. L'image est clairement visible même dans des pièces fortement éclairées, grâce à des luminosités blanche et couleur élevées et équivalentes. Les détails de l'image sont clairs grâce à un fort taux de contraste et notre nouvel objectif à focale courte est au service d'images encore plus nettes et d'une meilleure mise au point.

### Meilleur rapport qualité/prix

La lampe du EB-535W dure désormais jusqu'à 10 000 heures en mode Éco. Le projecteur permet de réaliser des économies d'énergie pendant les présentations en ajustant automatiquement la puissance lumineuse selon le contenu. La fonction A/V mute permet aux utilisateurs de faire une pause lors d'une présentation et de réaliser des économies d'énergie en assombrissant la lampe de 70 % lorsque le projecteur n'est pas utilisé. Le haut-parleur 16 W intégré permet au son de sortir directement du projecteur sans avoir besoin d'ajouter d'autres hauts-parleurs. L'entrée du microphone transforme le projecteur en un système de sonorisation. Autrement dit, les présentateurs pourront être facilement entendus dans une salle de classe.

### Simplicité d'installation et d'utilisation

L'EB-535W dispose à la fois de la correction verticale et horizontale du trapèze pour obtenir une image parfaite en quelques secondes sans aucune déformation. Lors de la configuration de plusieurs projecteurs, les paramètres du menu OSD (Affichage à l'écran) peuvent être copiés à partir d'un projecteur vers de nombreux autres. Ainsi, fini de configurer individuellement les projecteurs. Le logiciel de projection vers plusieurs ordinateurs permet au contenu de quatre appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes, les smartphones, d'être diffusé en simultanément.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Qualité d'image exceptionnelle**  
La technologie Epson 3LCD permet de diffuser des images plus brillantes, aux couleurs plus précises
- **Niveaux de luminosités blanche et couleur équivalents**  
L'image projetée peut être visualisée clairement, même dans des pièces fortement éclairées
- **Détails plus clairs**  
Taux de contraste accru de 16 000:1
- **Lampe à durée de vie prolongée, coût total de possession réduit**  
10 000 heures en mode économique/5 000 heures en mode normal
- **Options d'installation flexible**  
Correction verticale et horizontale du trapèze pour un positionnement excentré et une surface non uniforme



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	0,59 pouce avec MLA (D8)

### IMAGE

Luminosité couleur	3.400 lumen- 1.900 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	3.400 lumen - 1.900 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020
Résolution	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Haute définition	HD ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Rapport de contraste	16.000 : 1
Source lumineuse	Lampe
Lampe	215 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Manuel vertical : $\pm 15^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 15^\circ$
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	50 Hz - 85 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

### OBJECTIF

Rapport de projection	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objectif	Optique
Taille de l'image	53 pouces - 116 pouces
Distance de projection « grand angle »	0,5 a ( 53 pouce écran
Distance de projection « téléobjectif »	1,2 a ( 116 pouce écran
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,6
Distance focale	6,4 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

### CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée composante (2x), Entrée S-vidéo, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), entrée micro, Entrée RCA
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

### FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Contrôle dynamique de la lampe, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Entrée micro, Wi-Fi en option
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Présentation, sRGB, Théâtre

## EB-535W

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Mode d'emploi (CD)
- Safety Cable



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	298 W, 221 W (économie), 0,28 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	344 x 315 x 94 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
Température	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%

Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.

Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.

Logiciels inclus	iProjection, Epson Projector Management
Options	Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Clé USB sans fil Quick Connect, Support mural pour projecteurs à courte focale, Malette de transport souple, Unité réseau LAN sans fil
Haut-parleur	16 W
Couleur	Blanc/Gris
TCO Certified	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### AUTRE

Garantie	60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

## EB-535W

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble VGA
- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Mode d'emploi (CD)
- Safety Cable

## ACCESSOIRES EN OPTION

EB-535W

- Lampe - ELPLP87  
V13H010L87
- Filtre à poussière - ELPAF47  
V13H134A47
- Support de fixation mural - ELPMB45  
V12H706040
- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10  
V12H731P01
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx  
V12HA39010
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series  
V12H001K66

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H671040
Code EAN	8715946541440
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	4 Pièces



### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2021-02-08

**EPSON**®