

# EH200ST

Images et Textes Clairs et Nets



- Créez une image de 100" Full HD 1080p à seulement 1 mètre de recul
- Couleurs vives et lumineuses – 3000 ANSI lumens
- Connectivité facile – 2x HDMI, compatibilité MHL, un haut-parleur 10W
- Léger et portable (sacoche incluse)

EH200ST



## Specifications

### Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	3 000 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	1,15m ~ 7,62m (45,3" ~ 300") diagonale



### Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	190
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco)

### Optique

Rapport de projection	0,49:1
Distance de projection (m)	0,5m - 3,35m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7,42
Offset natif	116%

### Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm <b>Contrôle</b> 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB service
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Général

Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D

### 3D

Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
----------	--------------------------------------------------------------------

### OSD / Affichage des langues

Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
------------------------------	----------------------------------------------------

Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Sacoche Cache Objectif Câble d'alimentation Télécommandes 2 piles AAA Manuel utilisateur basique

### Input lag

Modèles sans fil en option	HDCAST Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
----------------------------	-------------------------------------------------------------

### Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	193W
Consommation énergétique (max)	233W

### Poids et dimensions

Poids Net	2,65kg
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm